

附件1

成品件采购清单1

序号	名称	厂家	规格型号	数量	备注
1	空气过滤器	RIH	10 μ m;AW4000-04	2	
2	防火呼吸帽盖	上海栓高	DN25, GHF-1	2	
3	电动缸	劬控	SEC61/0500/D丝杆导程5mm, 额定出力2.7kN, 最大行程500mm	2	
4	防爆伺服电机	PARKER	EX310ESB (一区) 额定扭矩1.7NM, 额定转速4000rpm	3	
5	驱动器	KEBA	S084.004PN通讯, 220V, 旋变反馈	3	
6	减速机	NEUGART	PLN-0100 (速比1:100)	2	
7	Motor cable	PARKER	MOK/020/EX	3	
8	Feebdack cable	PARKER	REK/020/KEBA	3	
9	辅件	PARKER	端子、插头穿接线	3	
10	电动缸	劬控	SEC61/0600/D丝杆导程5mm, 额定出力6.8kN, 最大行程600mm	1	
11	减速机	NEUGART	PLN-0100 (速比1:10)	1	
12	油箱安全阀	上海亿凡	开启压力0.19MPa; A41W系列	2	
13	气动球阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 气源压力 (0.6~0.8) Mpa; 带防爆限位开关; MKHF-DN50-16-S	3	
14	气动三通球阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 气源压力 (0.6~0.8) Mpa; 带防爆限位开关; MK3F-DN50	8	
15	气动三通球阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 气源压力 (0.6~0.8) Mpa; 带防爆限位开关; MK3F-DN80	1	
16	气动球阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 气源压力 (0.6~0.8) Mpa; 带防爆限位开关; MKHF-DN25-16-S	2	
17	气动球阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 气源压力 (0.6~0.8) Mpa; 带防爆限位开关; MKHF-DN80-16-S	2	
18	油箱取样阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 耐压1.6Mpa; MKHF-DN25	4	
19	手动放水阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 耐压1.6Mpa; MK3F-DN50	2	
20	取样阀	MHA	耐温 (-55~120) °C; 气源压力 (0.6~0.8) Mpa; 带防爆限位开关; MKHF-DN25-16-S	4	
21	循环出水泵	太仓市磁力驱动泵	配防爆电机22KW, 0.8MPa, 28000L/h, 6MPa; 耐温-60°C; 口径DN80法兰; IMC65-40-250	1	

22	低温气动滑窗阀	舒伯特	DN40, 150kg/h~11698kg/h, Kv值0.141~3.479, 全行程时间1s内, 耐低温-55℃; S20212/040VGG113D+S40496	1	
23	温度传感器	安徽天康	(-200~500)℃; 精度±0.15℃, 插座式, L=50mm, M16*1.5螺纹, 配导热油套管, 精度等级, A级, ±(0.15℃+0.002 t); 分度号: Pt100; 保护管材质1Cr18Ni9Ti; WZP-270-A	4	
24	流量计	NEXON	FTB500/AN20BBBE/BT210B-RT2H; NEXON	1	
25	精密压力表	无锡海天	0~1.6MPa, 0.4级; YB-150A	2	
26	电伴热器	丰达	700W, FD-TI	1	
27	静态混合器	启东	混合效率: 95%; 流量15000Kg/h; 最低温度: -55℃; 材质不锈钢; DN50	1	
28	含水颗粒度饱和检测	维萨拉	溶解水测量, 工作温度-40~120℃; HMT368H	1	
29	板式平焊法兰	无锡凯美锡	1Cr18Ni9Ti; HG20592 PL50 (B) 1.6RF	24	
30	精油滤	新乡平菲	过滤精度5μm, 流通能力850L/min; PLE850MTH61/G	1	
31	粗油滤	新乡平菲	过滤精度10μm, 流通能力850L/min; PLE850MDH61/G	1	
32	循环冲洗油滤	新乡平菲	过滤精度1μm, ERB850FB1	6	
33	回油滤	新乡平菲	过滤精度10μm, 通流能力850L/min; PLE850MDH61/G	1	
34	油水分离器	北京航空滤清器厂	额定流量30000L/h, 耐压1.6MPa, 循环时间5h; 80LGFA-30/16	1	
35	压力传感器	GE	(0~1) MPa, 测量精度: ±0.2%FS; 输出信号特征范围: (4~20) mA; 防护等级: IP65; 防爆等级: 本安防爆型 ExiaIICT4; 过压: 2倍满量程压力; 长期稳定性: 不低于±0.2%FS/年; 供电电源: 7V~28V DC; 四芯接插件连接方式, M20*1.5外螺纹压力接口, 端面密封; GE UNIK5000	3	
36	压力传感器	GE	(0~2) MPa, 测量精度: ±0.2%FS; 输出信号特征范围: (4~20) mA; 防护等级: IP65; 防爆等级: 本安防爆型 ExiaIICT4; 过压: 2倍满量程压力; 长期稳定性: 不低于±0.2%FS/年; 供电电源: 7V~28V DC; 四芯接插件连接方式, M20*1.5外螺纹压力接口, 端面密封; GE UNIK5000	1	
37	压力传感器	GE	(0~10) Pma	1	
38	压力传感器	GE	(0~21) Pma	3	

39	液位传感器	GE	(0~5) m	2	
40	抽油泵		低噪音涡流泵、使用机械轴封、配1.1KW防爆电机，流体出口尺寸1'，额定扬程不小于30m，额定流量，60L/min, 过流部件为不锈钢304, 配10米注油软管	1	
41	板式平焊法兰		1Cr18Ni9Ti, HG20592 PL50 (B) 1.6RF	60	
42	丁腈缠绕垫		耐低温-55℃, HG20610 C 100-2.5 2230	60	
43	标准件	/		1	
44	管路保温材料	/		1	
45	超声波搅拌器	杭州浩达/HDG-3000P	HDG-3000P	6	
46	注水增压泵	克拉赫特	德国KRACHT/KF-F25RF5-D15-GJSKF系列输送齿轮泵，工作压力0.8MPa, 流量最大1020L/h, KF-F25RF5-D15-GJS	1	
47	球阀	上海亿凡	YFQ811F-DN25, 阀体304, 1.6MPa	3	
48	过滤减压阀	SMC	AC60A-100, 出口压力0.05-0.7MPa, 最大流量10000L/min, 自动排水	1	
49	空气过滤器	SMC	AF811-12-127-2; 进口压力≤1MPa, 过滤精度: 2 μm; 最大流量12000L/min; 自动排水	3	
50	防爆电磁阀	依格流体	MJ20-G3/4-24VDC-N-SS, 阀体黄铜	7	
51	压力表	wika	0-1.6MPa; 0.4级	3	
52	压力表	wika	0-2mpa	2	
53	压力表	wika	0-10mpa	1	
54	压力表	wika	0-21mpa	3	
55	排气洁净器		AMC320-02; 进口压力<0.1MPa, 小 35dB以上; 油雾回油效率99.9%, 过滤精度0.3 μm, 300L/min	3	
56	过滤减压阀	SMC	AC40-04D-A, 出口压力0.05-0.7MPa, 最大流量3000L/min, 自动排水	1	
57	油液取样单元		单个容积: 100ml; 油液进口最低温度: -55℃; 取样液出口温度: 27±3℃	1	